



Malli: 0,6 / 500

| Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin | | | |
|---|--|--|--|
| | | | 0,6 |
| Maksimivirtaama l/s | | | 0,6 |
| Erotustilavuus (öljy/bensiini) | | | 330 |
| Varastotilavuus (liete) | | | 120 |
| Kaulus/Huoltokaivo | | | □ Ø315 □ Ø500 |
| Lähtöyhde | | | Ø110 |
| Tuloyhde | | | Ø110 |
| Tuuletusyhde | | | optio |
| Asennussyvyys | | | mittakuva |
| Syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan | | | mittakuva |
| Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan | | | mittakuva |
| Korkeus | | | 1100mm |
| Pituus | | | 1060mm |
| Leveys | | | 750mm |
| Kansisto | | | □ 315 □ 500 |
| Lisätiedot ja -varusteet | | | 6 autopaikalle. D75-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315 tai d500-putkella. Lisävarusteena itsesäätyvä lämmityskaapeli. |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Osasto | Piirtänyt RJ | Työ numero / nimi -- |
| Valmistus / Suunnittelu PUTKI- JA KAIVOTEHDAS ROTOMON Teollisuustie 15 04300 Tuusula Hallitie 26 51200 Kangasniemi p. 015 343 340 | Piirustuslaji | 3D linkki https://a360.co/3kDxBTR |
| | Lisätietoja | Tuote nro. -- |
| | Rev. A | Päivämäärä 28.02.2023 |
| | | Sivu -- |